様式第１号（第１５条関係）

入　札　公　告

平成 23 年 6 月 21 日

地方自治法第 234 条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により物品等の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第 167 条の 6 及び勝山市財務規則第 103 条の規定により次のとおり公告する。

勝山市長　山　岸　正　裕

入札案件番号			4016
入札件名（物品等名）			ロータリー除雪車
納入場所			勝山市克雪管理センター
物品等概要			ロータリー除雪車（2.6m、220kw 級）　1 台
参考商品			なし
納入期限			平成 23 年 11 月 30 日(水)
その他の契約事項			・当該案件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年勝山市条例第 9 号）第 2 条に該当し、落札後に仮契約を締結するものとする。この場合においては、議会の議決を得たときに限り、当該仮契約を本契約とみなす。 ・仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した契約相手方が勝山市から入札参加資格の制限又は指名停止若しくは指名除外を受けた場合は、当該仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。この場合においては、市は当該契約の解除につき、一切の損害賠償の責めを負わない。
入札区分			本件物品等は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。
入札参加条件			次に掲げる条件をいずれも満たしている者
	資格		・平成 23・24 年度勝山市物品等競争入札等参加資格者として物品等の品目が「車両類－特殊車両」で登録されていること。 ・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。
	営業所等		福井県内に主たる営業所を有していること。
	納入実績		なし
	許可免許等		なし
	人的関係		同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1 者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。
	その他		なし
入札説明書等の交付・入札書の提出		【入札説明書の交付】	勝山市ホームページからダウンロードできる。 (http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」
		【入札書提出期限】	平成 23 年 6 月 28 日(火)
		【入札書提出先】	〒911-8799　勝山郵便局留
仕様書等		【閲覧期間】	公告日から平成 23 年 6 月 27 日(月)
		【閲覧場所】	勝山市民会館 1F ロビー横設計図書閲覧室
仕様書等に対する質疑等		【質問書の提出期間】	公告日から平成 23 年 6 月 24 日(金)
		【回答書の閲覧期間】	仕様書等閲覧期間内とする。
		【閲覧及び配布場所】	勝山市ホームページ又は設計図書閲覧室にて掲示
同等品の取扱			なし
入札参加資格確認申請書の提出		【申請書等の提出】	落札候補者は、開札日の次の日の正午までに契約担当課に提出すること。
		【申請書等の提出場所】	下記の契約担当課に同じ
開札日等		【開札日等】	平成 23 年 6 月 30 日(木)午前 9 時から随時開札
		【開札場所】	勝山市役所 3F 第 2 会議室
入札参加資格確認結果及び入札結果の通知			参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。
物品等担当課			勝山市元町 1-1-1　　勝山市建設部部建設課 地域整備 G　　℡ 0779-88-8107
契約担当課			勝山市元町 1-1-1　　勝山市総務部総務課　契約検査・管理防災 G　　℡ 0779-88-1116

ロータリー除雪車（２．６ｍ、２２０kw級）仕様書

勝　　山　　市

ロータリー除雪車（２．６m、２２０kw 級）仕様書

概　　要

この仕様書は、ロータリー除雪車（２．６m、２２０kw 級）に適用するもので、納入機は、下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操作性能を有するものとする。

納入機は運輸省令昭和２６年第６７号（以降改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するもの、又は平成１７年法律第５１号「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づく「特定原動機技術基準」及び「特定特殊自動車技術基準」に適合するものでなければならない。

但し、継続生産車・輸入車・少数生産車については平成３年１０月８日付け、建設省経機発第２４９号（以降の改正分を含む）「排出ガス対策型建設機械指定要領」または平成１８年３月１７日付け、国総施第２１５号「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定または届出され、２次基準値以上に適合した排出ガス対策型建設機械とする。

ここに明記されていない箇所については、勝山市（以下「甲」という）と物品供給人（以下「乙」という）が協議のうえ決定するものとする。

１．性　　能

（1）	最大除雪量（JIS　D6509 性能試験）	2,700ｔ／ｈ　以上
（2）	投雪距離	0～45m　以上
（3）	最大除雪幅	2,600mm　以上
（4）	最大除雪高	1,700mm　以上
（6）	騒音レベル	85db(A)　以下

（オペレータ耳元、無負荷、車両停止、機関最高回転速度、運転室扉窓密閉にて）

２．主要諸元

（1）	全　　長（走行姿勢）	7,600mm　以下
（2）	全　　幅（除雪装置含む）	2,600mm　以下
（3）	全　　高（黄色灯火上端まで）	3,600mm　以下
（4）	車両総質量（乗車定員２人含む）	16,100 ㎏　以下

３．車　　体

(ア) 機　　関

形　　式　　車体屈折式　リアワンエンジン形

名　　称　　国土交通省平成 18 年規制排出ガス対策型ディーゼル機関

形　　式　　水冷、ディーゼル機関、6シリンダ、直列、直接噴射式、過給機、インタークーラー付

(イ) 性　　能

定格回転速度　　2,000rpm

充電発電機　　24V　130A(AC)　以上

(ウ) 駆動方式

形　　式　　総輪駆動式

(エ) 動力分配機（変速機と一体構造）

形　　式　　平歯車常時かみ合式

(オ) 変速機（走行用）

形　　式　　パワーシフト式（平歯車常時かみ合式）

変 速 段　　４段

(カ) 変速機（除雪用）

形　　式　　パワーシフト式（平歯車常時かみ合式）

変 速 機　　３段

(キ) タイヤ

種　　類　　スノータイヤ

サ イ ズ

前　輪　　複　輪　　自社標準サイズ

後　輪　　複　輪　　自社標準サイズ

４．懸架装置

前輪軸形式　　固定式

後輪軸形式　　半楕円板ばね式（ショックアブソーバ付）

５．けん引装置

形　式　　固定式

６．運転室

構　造　　鋼板、全鋼製密閉形

扉　　左右　　各１枚

窓　　前面熱線ガラス

7．ワイパー

前　面　　冬用ワイパーブレード

後　面　　冬用ワイパーブレード

８．除雪装置

形　式　　ツーステージ形、ロータリー除雪車
オーガ形式　　リボンスクリュー型
ブレード乗数　３条
安全装置　　シャーピン式（２本）及びチェーン噛込み防止装置
ブロワ形式　　５枚羽根、遠心式
安全装置　　シャーピン式（２本、電動機入力軸に取付）

９．高雪堤処理装置
形　式　　スイング式リボンスクリュオーガ形
スイング方式　油圧式
スイング角度　１２０度以上

１０．除雪チップバック装置
形　式　　上部リンク伸縮式
操作方法　　油圧式
チップバック角度　　３度

１１．運転装置
各メーカー標準装備で必要と思われる装備は甲乙協議する。

１２．計器類
燃料計　　（電気式）
運行記録計　（90 ㎞／h 速度計、機関回転計付 7 日計及び 26 時間計兼用形）
アワーメーター（電気式）
油圧警告灯　（走行用油圧回路補給用）
油温警告灯　（走行用油圧回路用）
機関水温計
充電警告灯
機関油圧警告灯
その他必要と思われる計器、警告灯

１３．照明装置類
各メーカー標準装備で必要と思われる装備は甲乙協議する。
ステップランプ
黄色灯火　　散光・点滅式、全幅 550mm
黄色灯火　　散光・点滅式、全幅 1130mm
左右タイヤ灯　　一式
作業灯(前後)　キャブ上部　　一式

前照明装置類プロテクター取付　　一式

１４．付属装置及び付属品

雪切板
バックミラー熱線(左右)
バックブザー（後方 1m において、音圧 80dB(A）以上)
エアコン
標識板（300×575mm、車体後部取付）
アンダーミラー（前 1、後 1、サイド 2)
消火器
警音器
床マット（運転室、助手席全席ウレタン、ナイロン）
非常信号用具（発煙筒１、赤旗１）
タイヤチェーン　前輪、後輪（バンド付）
防災行政無線（キャブ内取付）　　一式
スコップがけ取付　　(2 箇所)　　一式
工具
取扱説明書　　２部
部品表　　１部
部品価格表　　１部
履歴簿　　２部

１５．塗　装

勝山市建設機械塗装基準による
指定色　　グリーン　　Ｓ３１－４１３

１６．検　査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

１７．保　証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には乙は無償修理を行わなければならない。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙が無償修理を行わせる場合がある。

１８．その他の事項

製造期日等の指定

納入機は、新品でなければならない。

灯火の取り付け方法の指定

黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。

① 黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号)（以降の改正分含む)」に準じるものである。

② 黄色灯火は運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付け部分に必要な補強を行うものとする。

１９．提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

２０．緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。

ただし、これにより難しい場合は甲の指示を受けるものする。

２１.工　　具

ドライバー	プラス 2×100．マイナス 6×100
モンキーレンチ	200㎜．450㎜.
片目片口スパナ	8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
プライヤ	165㎜
ペンチ	175㎜（成形カバー付）
二枚式斜ニッパ	125㎜
ハンマー	中
ピンチバー	
工具箱	

様式第１号（第４条関係）

〔郵便入札用〕

入　　札　　書

平成２３年　６月３０日

勝 山 市 長 殿

住　　所
商号又は名称
代表者職氏名

下記のとおり、貴市の入札条件を承諾のうえ、入札します。

１．入札金額

金	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円

２．入札案件番号　　Ｎｏ．４０１６

３．入札件名　ロータリー除雪車